



USB テスター Multi

USB/microUSB/Type-C QC2/QC3/PD 対応

- 電圧
- 電流
- 放電容量
- 電力
- 電力量
- 時間



日本語
簡易マニュアル

■製品仕様

製品名	USB テスター Multi
型番	UTEST-MLT
JAN	452008250956
価格	オープンプライス
入力	USB (オス) /Type-C (オス) / microUSB (メス、オス:変換コネクタにて対応)
出力	USB (メス) /Type-C (メス)

表示項目

電圧	3.6 ~ 32V
電流	0 ~ 5.0A
放電容量	(mAh)
電力	(W)
電力量	(Wh)
時間	0-99 時間
使用環境	0~60°C
サイズ	約 62 x 73 x 11mm
重量	約 17g
保証期間	ご購入日から 3ヶ月間

※サポートには販売店名、購入日の確認できる書類が必要です



製品の最新情報は
こちらから▶▶▶



www.jtt.ne.jp

様々な USB 機器の動作を数値で確認

USB 出力状況を数値で確認できる。

- 電圧
- 電流
- 放電容量
- 電力
- 電力量
- 時間



画面を切替えて USB 機器を計測

ボタンを押して画面を切替えます。

▶様々な項目を確認できます

- 電圧 (V)
- 電流 (A)
- 放電容量 (mAh)
- 電力 (W)
- 電力量 (mWh)
- 内部温度
- 抵抗値 (Ω)
- 電圧プーザー
- 電流プーザー

① 5.19V 0.02A
② 5.17V 0.01A
③ V=0V I=2.787A
④ >35.0V
⑤ <0.00V
⑥ >10.0A
⑦ 電圧: 5.19V 電流: 0.01A
⑧ Vol: 5.18V Cur: 0.01A

入出力ポート

■入力ポート
USB (A) microUSB
Type-C

■出力ポート
USB (A) Type-C

Dispry/Reset ボタン

microUSB 変換

OTG対応機器の USB出力を測定

OTG
測定機能



microUSB ポートに OTG 機能を搭載した機器からの出力電力を測定できます。利用可能な消費電力の目安を確認することができます。

- 電圧
- 電流
- 放電容量
- 電力
- 電力量
- 時間



USB テスター Multi

USB/microUSB/Type-C QC2/QC3/PD 対応

JTT 株式会社 日本トラストテクノロジー

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4階

※社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。※写真は使用イメージでスマートフォン等は付属しておりません。

型番: UTEST-MLT



4 520008 250956