

100W 対応 TYPE-C to TYPE-C

充電 & 通信ケーブル

PowerDelivery 対応
USB 3.2
Gen2 準拠

スマホやタブレットの充電やパソコンとのデータ転送に最適な充電 & 通信ケーブル

1m

JTCC322-10SV

2m

JTCC322-20SV

PD100W
充電対応

最大 20Gbps
データ転送

最大 20V/5A
E-Marker 搭載

4K/60Hz
映像出力



1m

JTCC322-10SV



2m

JTCC322-20SV



製品の特長

本製品は、スマートフォンやタブレットの充電やパソコンとのデータ通信などにご利用いただける TYPE-C ケーブルです。
TYPE-C PD 電源から最大 100W までの入力対応し、パソコンとデータ転送は最大 20Gbps の高速転送をご利用いただけます。
DP ALT モード対応機種から TYPE-C モニターなどケーブル 1 本で最大 4K/60Hz 接続が可能です。

USB3.2Gen2 準拠 最大 100W、20Gbps 対応 TYPE-C ケーブル

USB3.2Gen2 準拠 TYPE-C ケーブル

PowerDelivery 100W 対応



TYPE-C

PowerDelivery 対応
USB 3.2
Gen2 準拠

TYPE-C

PD 充電 最大 100W 対応ケーブル

PD 充電対応のスマホ、タブレット、ノート PC を快速充電



E-Marker 搭載
PD100W
対応

20Gbps の高速データ転送

パソコンとスマホのデータ転送が快適



20Gbps
USB3.2
Gen2 準拠

ご利用用途に合わせて 1m、2m

自宅でのご利用や、持ち歩き用途などに合わせて



1m

2m

最大 4K/60Hz の映像出力に対応

ケーブル一本で簡単接続

DisplayPortAlt モードに対応した
接続機器でご利用いただけます



TYPE-C

PC / スマホ

TYPE-C

USB TYPE-C
モニター

主な仕様

入力端子：Type-C
出力端子：Type-C
入 力：最大 PD100W 対応

ケーブル全長：
約 1.0m (JTCC322-10SV)
約 2.0m (JTCC322-20SV)



最新情報はこちら

www.jtt.ne.jp

ホームページを確認



※充電器は付属していません。別途ご用意ください。※充電速度はご利用の機器や充電環境に依存します。
※ご利用にともなう損傷などは、保証いたしておりません。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。
※画像で使用する機器やアクセサリ等は本製品には付属していません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、弊社ではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。※本製品は MFI 認証品ではございません。

株式会社 **日本トラストテクノロジー**

〒110-0005 東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4 階

T E L : 03-5818-2650